

## BADGES PASSIFS COTAG

Compatible avec tous les lecteurs COTAG actifs et passifs.  
Fréquence d'entrée 132kHz, Fréquence de sortie 66kHz.  
Longueur de Bit: 5.8ms. 63 bit programmable (précédé de 2 bit de status).

### 968 - Badge Passif

- Couleur : gris clair
- IP : 65
- T° d'utilisation : -20 to +50 °C
- Dimensions : 54,3 (L) x 86,2 (H) x 1,6 (P) mm
- Poids : 9 gm
- Distance : 30 cm avec le HF100 - 10cm avec le PR100



### 961 - Badge Porte-Clé Passif

- Couleur : gris clair
- IP : 65
- T° d'utilisation : -20 to +50 °C
- Dimensions : 55,9 (L) x 40,6 (H) x 3,8 (P) mm
- Poids : 9 gm
- Distance : 30 cm avec le HF100 - 10cm avec le PR100



### 958 - (Version 101/102/104) - Badge Passif Laminé ISO avec ou sans Piste Magnétique

- Couleur : blanc
- IP : 67
- T° d'utilisation : -20 to +50 °C
- Dimensions : 54,3 (L) x 86,2 (H) x 0,01P mm
- Poids : 5 gm
- Distance : 30 cm avec le HF100 - 10cm avec le PR100



entreprise

spécialisée

conception

réalisation

ingénierie

moyens

électroniques

sécurité