

SERRURE ELX 5.6.8

- Dimensions pour serrure dite de 150, suivant la norme NF P26-414
- Axe à 50 mm - Entraxe 70 mm Carré de 7 mm
- Pêne fourchette et contre pêne réversibles tirant/poussant, droite et gauche
- Grande résistance à l'effraction supérieure à 1000 kg
- Blocage électrique de la béquille et verrouillage automatique du pêne dormant
- Ouverture de secours à la clé
- Electronique de gestion et contrôle déportée

Caractéristiques

- Electro-serrure à mortaiser pour cylindre profil européen standard (à commander séparément)
- En présence de tension, les béquilles sont débrayées à la rupture de courant leur ré-embayage permet l'entrée ou la sortie d'urgence
- Serrure à fouillot monobloc
- Contre pêne de sécurité pour déclenchement du pêne dormant et blocage du pêne 1/2 tour
- Grande souplesse d'ouverture et de fermeture de la porte grâce au pêne 1/2 tour fourchette
- Pour ensemble béquille standard monté sur plaque ou sur rosace
- Boîtier électronique de gestion déporté pour raccordement des périphériques extérieurs (DI, UGCIS, contrôle d'accès...)
- Compatible avec tout type de contrôle d'accès
- Câble de liaison multibrins fourni pour serrure (longueur 6 m)
- Gâche pour porte affleurante livrée en standard
- Apte à équiper un bloc porte coupe feu
- Fabrication de qualité ISO9001



entreprise

spécialisée

conception

réalisation

ingénierie

moyens

électroniques

sécurité